

AAB – Afd. 33

Retningslinjer for opsætning af hegn

I stuelejligheder med terrasser må der opstilles hegn efter følgende retningslinjer.

Model 1: hegnskoncept i Composite (se bilag 1)
Model 2: almindeligt plankeværk (se bilag 2)

Retningslinjer for begge typer:

1. alt træ skal være trykimprægneret eller composite.
2. skruer/søm beslag mm skal være rustfrit eller varmgalvaniseret.
3. træværk/composite skal være malet antrasitgrå eller sort.
4. bærende stolper skal graves 80cm ned i jorden, og omstøbes med jordfugtig beton.
5. hegn skal stilles tæt langs flisebelægning, således at bøjehæk fortsat kan blive stående.
6. hvis hegnet omslutter terrassen skal der etableres havelåge.
7. alt arbejde skal udføres håndværksmæssigt korrekt (bl.a. i lod/vage).
8. Højde på hegnet skal være 110cm, 140cm eller 170 cm.
9. hegnet skal til enhver tid fremstå pænt, intakt og vedligeholdt.
10. hegnet kan forlanges nedtaget ved fraflytning, samt ifm manglende vedligeholdelse.
11. hvis hegnet overtages af ny lejer i forbindelse med fraflytning skal der medbringes underskrevet aftale herom ved fraflytningssynet.
12. alle udgifter til etablering, vedligeholdelse og evt. nedtagning betales af beboer.

AAB, Horsens

November 2018.

AAB – Afd. 33 Retningslinjer for opsætning af hegn

BILAG 1

Model 1: hegnskoncept i Composite (WPC).

Et af nøgleordene i Nordic Fence er minimal vedligeholdelse.
Der kan ligeledes købes tilhørende havelåge.



Nordic Fence er et nyskabende og innovativt hegnsystem med spændende materialer og overflader.
Hegnet findes på www.nordicfence.wimex.dk

AAB – Afd. 33 Retningslinjer for opsætning af hegn

BILAG 2

Model 2: almindeligt plankeværk

Materialer:

stolper: 100 x 100 mm
kapsler: alu.kapsler til top af stolper
lægter: 38 x 56 mm (mellem brædder 56mm)
brædder: 19 x 100 mm

Mål:

Stolpeafstand: 150 cm (fra midt til midt – tilpasses dog terrassemål)
Bræddeafstand: 160 mm fra overkant til overkant

