



Bad: th  
Type T.

- Ydervæg:
- Skillevæg - Eksisterende:
- Skillevæg - Nytilmuring:
- Forsatsvæg GV-01:
- Forsatsvæg GV-02:
- Skaktvæg GV-03:
- Installationsvæg GV-04:
- Forsatsvæg GV-05:
- Forsatsvæg GV-06:
- Forsatsvæg GV-07:
- Skillevæg GV-10:
- Skillevæg, lejlighedsskel GV-11:
- Bræddevæg, kælderrum GV-12:
- Skillevæg, vådrumsgips GV-13:
- Skillevæg GV-14:
- Der:  
Ny dor i eksisterende murværk.
- Der:  
Ny dor i eksisterende murværk.  
Ikke målsatte døre placeret  
120 mm fra indv. hjørne.
- Nedhængt loft/inddækning.  
Sidder 350mm fra UK dæk

Rev.	Emne	Rev. dato
2	Nedbrydningsplan tilrettet	2019.03.06
3	Plan tilrettet	2019.04.05
4	Plan tilrettet	2019.05.01
5	Plan tilrettet	2019.06.04

AAAD Anlægs- og Arbejdsmiljøforening af 1938 - Hors  
**VESTERPORT**

ARKITEKT: GINNEUPARKITEKTE  
INGENIØR: RAMBOLL

DATO: 2016.03.1  
MÅL: 1 : 11  
SAG NR.: 15.01  
UDARBEJDET AF: Auth  
KONTROLLERET AF: Check  
GODKENDT AF: Approv

EMNE:  
1. - 3. salsplan

**NOTE Skakter:**  
Faldstammeinddækninger udføres min. 200x200 mm.  
Hvor disse grænser op til fast inventar tilpasses inddækning inventar.  
hvh. fronter på overskabe og højskabe.

Hvor der udføres bærende gipsvæg omkring ventilationskanaler,  
forbliver skakt ens hele vejen ned.  
På øvrige skakter vil størrelsen blive reduceret som følgende:  
AG: - Stueplan = ingen skakt.  
- 1. salsplan = 1 rør.  
- 2. salsplan = 2 rør.  
- 3. salsplan = 3 rør.  
KG: - Stueplan = ingen skakt.  
- 1. salsplan = ingen skakt.  
- 2. salsplan = 1 rør.  
- 3. salsplan = 2 rør.

**Note Brandbeklædning:**  
Brandbeklædning af stålsøjler og -bjælker iht. ingeniørprojekt.  
R60 fra stuen til 3. sal og R30 på 4. sal.

**Note vægge:**